



Kit d'occultation PVC - Pose droite



meilleur rapport qualité/prix du marché !

- ✓ Installation rapide en moins de 10 min
- ✓ Pose droite sans clips ni outils
- ✓ Léger et facile à manipuler
- ✓ Profils parmi les plus épais du marché
- ✓ Résistant à l'humidité, au chlore et au sel (Idéal pour piscines, jardins et bord de mer)
- ✓ Traitement anti-UV
- ✓ Entretien facile et sans contrainte

Compatible avec les principaux panneaux rigides à plis du marché !



Une validation technique est recommandée selon le modèle. Nous vous invitons à vous rapprocher de notre équipe commerciale.



Caractéristiques techniques

- Disponible pour panneaux de 45 mailles
- Hauteur : 1m23 | 1m53 | 1m73
- Épaisseur latte : 5,6 mm
- Épaisseur profils : 0,8 mm (parmi les plus épais du marché)
- Conditionnement : Carton (kit prêt à monter)
- Type de pose : Pose droite
- Entretien : Nettoyeur haute pression à 1 mètre minimum



Coloris



Lattes et profils
gris anthracite
RAL 7016



Lattes et profils
vert
RAL 6005



Kit d'occultation PVC - Pose droite



KIT PRÊT À POSER

Pour un panneau de 45 mailles - longueur 2m50



Lattes internes

- 43 lattes internes
- Largeur : 49 mm
- Coloris : RAL 7016 ou RAL 6005



Lattes externes

- 2 lattes externes
- Largeur : 40 mm
- Coloris : RAL 7016 ou RAL 6005



Profils en V

- 4 à 6 profils selon la hauteur du panneau
- Longueur : 1240 mm
- Coloris : RAL 7016 ou RAL 6005



Profils hauts de finition

- 2 profils
- Longueur : 1240 mm
- Coloris : RAL 7016 ou RAL 6005





Profils bas de finition

- 2 profils
- Longueur : 1240 mm
- Coloris : RAL 7016 ou RAL 6005

⚠ Précautions

- Les panneaux avec un pli de renfort de 20 cm ne sont pas compatibles.
- La pose d'occultation est fortement conseillée sur des panneaux ayant un **fil horizontal de 5 mm**.



Respect de la profondeur de scellement des poteaux :

Hauteur de clôture hors sol	1m03	1m23	1m53	1m73	1m93
Profondeur du scellement	400 mm	400 mm	600 mm	700 mm	800 mm
Diamètre du trou	300 mm	300 mm	350 mm	350 mm	400 mm

Vérifiez la compatibilité de votre panneau sur notre site via le QR code :



Exterieurstock Hauts-de-France

10 - 12 route de Cambrai
59159 Marcoing
03 27 37 51 84

Exterieurstock Normandie

99 route de Dieppe
76770 Malaunay
02 35 33 97 29

Exterieurstock Auvergne-Rhône-Alpes

ZI les Verchères, impasse du Pan Perdu
38540 Saint-Just-Chaleyssin
04 78 55 60 01

Exterieurstock Nouvelle-Aquitaine

ZI la Piastre, n°2
33210 Preignac
05 57 99 11 81