

Kit d'occultation - *Pose tressée*

Lattes en bois composite

CONCEPTION FRANÇAISE

GARANTIE 10 ans



La référence du kit occultant depuis 2013 !

- **95% d'occultation**
- Bois composite de qualité professionnelle
- Lattes pleines avec effet brossé et teintées dans la masse
- Durabilité et longévité inégalées (anti-UV, gel, grêle, imputrescible)
- **Ne claque pas au vent**
- Pose facile et rapide, sans outil
- Finitions haut de gamme en aluminium
- Système de vis antivol disponible en option

Compatible avec tous les panneaux rigides à plis du marché !

DIRICKX · Deldo · MRT · BETAFENCE · LIPPI · SCHERTZ · clonor · PLACE Clôtures · RIVISA · GRILLAGES NAAS · EUROFENCE · clôture arès

Caractéristiques techniques

- **Disponible pour panneaux de 45 et 50 mailles**
- **Épaisseur de latte :** 4 mm
- **Hauteur :** 1m03 | 1m23 | 1m53 | 1m73 | 1m93
- **Entretien :** Nettoyeur haute pression à 1m minimum

- La pose d'occultation est fortement conseillée sur des panneaux ayant un ***fil horizontal de 5 mm.***
- Les lattes doivent obligatoirement être tressées sur chaque fil horizontal.

Coloris



Lattes gris anthracite
EC102
Profils gris anthracite
RAL7016



Lattes gris clair
EC103
Profils gris anthracite
RAL7016



Lattes brun clair
EC401
Profils brun olive
RAL8008
Jusqu'à épuisement des stocks puis Profils brun beige RAL 1011



Kit d'occultation - *Pose tressée*

Lattes en bois composite

CONCEPTION FRANÇAISE

GARANTIE 10 ans

2 VERSIONS DISPONIBLES

Pour un panneau de 45 mailles



Lattes internes
- 43 lattes internes
- Largeur : 49 mm



Lattes externes
- 2 lattes externes
- Largeur : 40 mm



Profils de finition haut
- 2 profils aluminium de 1240 mm



Profils de finition bas
- 2 profils aluminium de 1240 mm

Pour un panneau de 50 mailles



Lattes internes
- 48 lattes internes
- Largeur : 43 mm



Lattes externes
- 2 lattes externes
- Largeur : 30 mm



Profils de finition haut
- 2 profils aluminium de 1230 mm



Profils de finition bas
- 2 profils aluminium de 1240 mm

Respect de la profondeur de scellement des poteaux :

Hauteur de clôture hors sol	1m03	1m23	1m53	1m73	1m93
Profondeur du scellement	400 mm	400 mm	600 mm	700 mm	800 mm
Diamètre du trou	300 mm	300 mm	350 mm	350 mm	400 mm

Vérifiez la compatibilité de votre panneau sur notre site via le QR code :

Exterieurstock Hauts-de-France
10 - 12 route de cambrai
59159 Marcoing
03 27 37 51 84

Exterieurstock Normandie
99 route de Dieppe
76770 Malaunay
02 35 33 97 29

Exterieurstock Auvergne-Rhône-Alpes
ZI les Verchères, impasse du Pan Perdu
38540 Saint-Just-Chaleyssin
04 78 55 60 01

Exterieurstock Nouvelle-Aquitaine
ZI la Piastre, n°2
33210 Preignac
05 57 99 11 81

contact@exterieurstock.fr