

Kit d'occultation

Lattes en bois composite



Les plus !

- Une multitude de tressage possible !
- Pose rapide sans outil ni accessoire
- Traité anti-UV
- Lattes pleine avec effet brossé
- Teinté dans la masse
- Ne casse pas au gel
- Longévité inégalée
- Imputrescible
- Poteaux et profils de finition en aluminium

COMPOSITION DU BOIS COMPOSITE Redcinha®

RÉSINE VÉGÉTALE 80% / FIBRES DE BOIS 15% / SOLUTION ANTI-UV 3% / STABILISATEUR DE PIGMENTS 2%



Caractéristiques techniques

- **Largeur de latte** : 43, 47 et 49 mm
- **Épaisseur de latte** : 4 mm
- **Hauteur** : 1030, 1230, 1530, 1730, 1830, 1930 et 2030 mm
- **Entretien** : Nettoyeur haute pression à 50 cm minimum



- La pose d'occultation est fortement conseillée sur des panneaux ayant un **fil horizontal de 5 mm minimum**.
- Les lattes doivent obligatoirement être tressées sur chaque fil horizontal.



Coloris de lattes



Coloris de profils de finition



Kit d'occultation

Lattes en bois composite



Accessoires



Vis antivol



Profils de finition bas

- 2 profils haut de 1240 mm / 2480 mm / 2980 mm
- Coloris : RAL9005, RAL7016, RAL6005 et RAL8008



Profils de finition bas

- 2 profils haut de 1240 mm / 2480 mm / 2980 mm
- Coloris : RAL9005, RAL7016, RAL6005 et RAL8008

Exterieurstock Hauts-de-France

10 - 12 route de Cambrai
59159 Marcoing
03 27 37 51 84

Exterieurstock Normandie

99 route de Dieppe
75770 Malaunay
02 35 33 97 29

Exterieurstock Auvergne-Rhône-Alpes

ZI les Verchères, impasse du Pan Perdu
38540 Saint-Just-Chaleyssin
04 78 55 60 01

Exterieurstock Nouvelle-Aquitaine

ZI la Piastre, n°2
33210 Preignac
05 57 99 11 81