



# Kit COMPOSITE ULTIMATE® - Pose droite

## Lattes en bois composite



### Une pose en moins de 5 min !

- ✓ Pose sans outil ni accessoire grâce aux clips prémontés en usine
- ✓ 95% d'occultation
- ✓ Bois composite de qualité professionnelle
- ✓ Durabilité et longévité inégalées (anti-UV, gel, grêle, imputrescible)
- ✓ Lattes pleines avec effet brossé et teintées dans la masse
- ✓ Profils de finition et plis de renfort en aluminium
- ✓ Système de vis antivol disponible en option

### Compatible avec les principaux panneaux rigides à plis du marché !



Une validation technique est recommandée selon le modèle. Nous vous invitons à vous rapprocher de notre équipe commerciale.





## Caractéristiques techniques

- Disponible pour panneaux de 45 et 50 mailles
- Hauteur : 1m03 | 1m23 | 1m53 | 1m73 | 1m93
- Épaisseur latte : 4 mm
- Conditionnement : Carton (kit prêt à monter)
- Type de pose : Pose droite
- Système de pose : Clips prémontés en usine
- Entretien : Nettoyeur haute pression à 1m minimum



## Précautions

- Les panneaux avec un pli de renfort de 20 cm ne sont pas compatibles.
- Les lattes doivent être autoportées, sans contrainte en bas du panneau, afin d'éviter toute déformation.
- La pose d'occultation est fortement conseillée sur des panneaux ayant un fil horizontal de 5 mm.



## Coloris



Lattes gris anthracite  
EC102  
Profils gris anthracite  
RAL7016



Lattes gris clair  
EC103  
Profils gris anthracite  
RAL7016



Lattes brun clair  
EC401  
Profils beige brun  
RAL7011



Lattes brun exotique  
EC204  
Profils brun terre  
RAL8028



# Kit COMPOSITE ULTIMATE® - Pose droite

## Lattes en bois composite

### 2 VERSIONS DISPONIBLES

#### Pour un panneau de 45 mailles



**Lattes internes**

- 43 lattes internes
- Largeur : 49 mm
- Clips prémontés



**Lattes externes**

- 2 lattes externes
- Largeur : 40 mm
- Clips prémontés



**Profils de plis**

- 4 à 6 profils selon la hauteur du panneau rigide
- Longueur : 1240 mm
- Aluminium



**Profils de finition**

- 2 profils haut de 1240 mm
- Aluminium

#### Pour un panneau de 50 mailles



**Lattes internes**

- 48 lattes internes
- Largeur : 43 mm
- Clips prémontés



**Lattes externes**

- 2 lattes externes
- Largeur : 30 mm
- Clips prémontés



**Profils de plis**

- 4 à 6 profils selon la hauteur du panneau rigide
- Longueur : 1240 mm
- Aluminium



**Profils de finition**

- 2 profils haut de 1230 mm
- Aluminium

### Respect de la profondeur de scellement des poteaux :

|                             |        |        |        |        |        |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Hauteur de clôture hors sol | 1m03   | 1m23   | 1m53   | 1m73   | 1m93   |
| Profondeur du scellement    | 400 mm | 400 mm | 600 mm | 700 mm | 800 mm |
| Diamètre du trou            | 300 mm | 300 mm | 350 mm | 350 mm | 400 mm |

Vérifiez la compatibilité de votre panneau sur notre site via le QR code :

