


Clôture rigide ProMAX

Avec poteaux à encoches



Les plus !

- Robuste
- Galvanisée à froid
- Technologie de peinture par poudrage électrostatique
- Facile et rapide à poser
- Occultable



Caractéristiques techniques

Hauteur	Longueur	Maille	Plis de renfort	Nbre plis renfort	Poids (kg)
1m03	2500 mm	200 x 100mm 46 fils verticaux (45 intervalles)	30 x 100 mm de milieu de fil à milieu de fil	2	9,47
1m23				2	11,00
1m53				3	14,00
1m73				3	15,50
1m93				3	17,00



Coloris



RAL 7016
Gris anthracite



RAL 9005
Noir



RAL 6005
Vert

Clôture rigide ProMAX

Avec poteaux à encoches



POTEAUX DC60

- Section : 50 x 65 mm
- Épaisseur : 1,2 mm
- Entraxe poteaux : 2540 mm (+/- 10 mm)
- Poteau acier thermolaqué avec galvanisation à chaud

Hauteur	Type	Poids (kg)
1m05	Platine soudée	3,20
1m25		3,95
1m40		3,39
1m60	À sceller	3,87
1m90		4,59
2m20		5,32



POTEAUX DC90

- Section : 68 x 90 mm
- Épaisseur : 1,2 mm
- Entraxe poteaux : 2550 mm (+/- 10 mm)
- Poteau acier thermolaqué avec galvanisation à chaud
- Idéal pour la pose de soubassement béton (2530 mm)
- Recommandés pour la pose de brise-vue et kits d'occultation en bois composite Redcinha®-Delclo®

Hauteur	Type	Poids (kg)
1m55	Platine soudée	5,12
1m60		5,28
1m90		6,27
2m20	À sceller	7,26
2m50		8,25
2m80		9,24



Accessoires



Soubassement béton à rebord

- Longueur : 2530 mm
- Hauteur : 250 mm ou 500 mm
- Largeur : 38 à 40 mm
- Coloris : gris béton



Soubassement béton lisse

- Longueur : 2530 mm
- Hauteur : 250 mm ou 500 mm
- Largeur : 38 à 40 mm
- Coloris : gris béton



Soubassement COMPOPLAK®

- Longueur : 2530 ou 2505 mm
- Hauteur : 228 mm
- Coloris : EC102 ou EC103



Kit d'occultation composite

- Coloris : EC102, EC103, EC401 et EC204



Attaches murales

- Pour panneaux rigides



Peinture de finition

- Coloris : noir, gris anthracite ou vert



Spray galvanisation à froid



Cale de pose

Exterieurstock Hauts-de-France

10 - 12 route de Cambrai
59159 Marcoing
03 27 37 51 84

Exterieurstock Normandie

99 route de Dieppe
75770 Malaunay
02 35 33 97 29

Exterieurstock Auvergne-Rhône-Alpes

ZI les Verchères, impasse du Pan Perdu
38540 Saint-Just-Chaleyssin
04 78 55 60 01

Exterieurstock Nouvelle-Aquitaine

ZI la Piastrate, n°2
33210 Preignac
05 57 99 11 81