

Soubassement COMPOPLAK®

En bois composite



Les plus !

- Nécessite aucune tranchée
- Léger et robuste
- Faible dilatation
- Traité anti-UV
- Effet brossé
- Teinté dans la masse
- Longévité inégalée
- Ne casse pas au gel
- Imputrescible



Caractéristiques techniques

- **Longueur** : 2530 mm et 2505 mm
- **Hauteur** : 228 mm (superposables)
- **Épaisseur** : 38 mm
- **Finition** : Effet brossé pour un rendu naturel
- **Dilatation** : 7 mm minimum de chaque côté
- **Entretien** : Nettoyeur haute pression à 1 m minimum



Coloris



EC102
Gris anthracite



EC103
Gris clair

Exterieurstock.fr

Exterieurstock Hauts-de-France
10 - 12 route de cambral
59159 Marcoing
03 27 37 51 84

Exterieurstock Normandie
99 route de Dieppe
75770 Malaunay
02 35 33 97 29

Exterieurstock Auvergne-Rhône-Alpes
ZI les Verchères, impasse du Pan Perdu
38540 Saint-Just-Chaleyssin
04 78 55 60 01

Exterieurstock Nouvelle-Aquitaine
ZI la Piastre, n°2
33210 Preignac
05 57 99 11 81