




Clôture rigide PRO+ avec poteaux à encoches



Les plus !

- Robuste
- Galvanisée à froid
- Technologie de peinture par poudrage électrostatique
- Facile et rapide à poser
- Occultable



Caractéristiques techniques

Hauteur	Longueur	Maille	Plis de renfort	Nbre plis renfort	Poids (kg)
1m03	2500 mm	Diamètre de fil 4 mm vertical 5 mm horizontal	30 x 100 mm de milieu de fil à milieu de fil	2	7,09
1m23				2	8,18
1m53		200 x 55* mm		3	10,40
1m73		46 fils verticaux (45 intervalles)		3	11,50
1m93				3	12,60

* Distance 50 mm
entre fils verticaux

Coloris



RAL 7016
Gris anthracite



RAL 9005
Noir



RAL 6005
Vert

Clôture rigide PRO+ avec poteaux à encoches



POTEAUX À ENCOCHES DC70

Fabrication française



- Section : 55 x 70 mm
- Épaisseur : 1 mm
- Entraxe poteaux : 2546 mm
- Type de pose : à sceller ou sur platine disponible en option
- Poteau en acier galvanisé avec un revêtement nanocéramique
- Compatibilité : panneaux à plis et panneaux double fils, occultation et plaque de soubassement 2530 mm
- Coloris : RAL 7016, RAL 9005 et RAL 6005

POTEAUX À CLIPS DC70

Fabrication française



- Section : 55 x 70 mm
- Épaisseur : 1 mm
- Entraxe poteaux : 2511 mm
- Type de pose : à sceller ou sur platine disponible en option
- Poteau en acier galvanisé avec un revêtement nanocéramique
- Compatibilité : panneaux à plis et panneaux double fils, occultation et plaque de soubassement 2505 mm
- Nombre de clips définit selon la hauteur (Voir fiche Poteaux DC70)
- Coloris : RAL 7016, RAL 9005 et RAL 6005

Hauteurs poteaux : 1m60 | 1m90 | 2m20 | 2m50 | 2m70

Hauteurs poteaux : 1m60 | 1m90 | 2m20 | 2m50 | 2m70



Accessoires



Soubassement béton à rebord

- Longueur : 2530 mm
- Hauteur : 250 mm ou 500 mm
- Largeur : 38 à 40 mm
- Coloris : gris béton



Soubassement béton lisse

- Longueur : 2530 mm
- Hauteur : 250 mm ou 500 mm
- Largeur : 38 à 40 mm
- Coloris : gris béton



Soubassement COMPOPLAK®

- Longueur : 2530 ou 2505 mm
- Hauteur : 228 mm
- Coloris : EC102 ou EC103



Kit d'occultation composite

- Coloris : EC102, EC103, EC401 et EC204



Attaches murales

- Pour panneaux rigides



Peinture de finition

- Coloris : noir, gris anthracite ou vert



Spray galvanisation à froid



Cale de pose

Exterieurstock Hauts-de-France

10 - 12 route de Cambrai
59159 Marcoing
03 27 37 51 84

Exterieurstock Normandie

99 route de Dieppe
76770 Malaunay
02 35 33 97 29

Exterieurstock Auvergne-Rhône-Alpes

ZI les Verchères, impasse du Pan Perdu
38540 Saint-Just-Chaleyssin
04 78 55 60 01

Exterieurstock Nouvelle-Aquitaine

ZI la Piastre, n°2
33210 Preignac
05 57 99 11 81